

Допуски тормозных дисков (в миллиметрах) CLK-class (W209)

Передние диски			
Модель	1*	2*	3*
209.342/343	25	22,4	23
209.316/361/365/461/465	28	25,4	26
209.320/420 с кодом 949 или 950	30	28	28,5
209.320/420 без кода 949 или 950	28	26	26,5
209.375/475	30	27,4	28
209.376/476 с 24.04.2004	30	27,5	28
209.376/476 до 24.04.2004	32	30	30,6
209.356/456 без кода 494, 498, 625, 952, 950, P84, P90	28	22,6	26,5
209.356/456 с кодом 494, 498, 625	28	25,4	26
209.372/472 без кода 494, 950, 952, P84	30	27,4	28
209.356/456 с кодом 952, 950, P84, 494+P90; 209.372/472 с кодом 494, 950, 952, P84	30	28	28,5
209.308/341/354/441/442/454 с кодом 952, 950, P84	28	26	26,5
209.341/354/441/442/454 без кода 952, 950, P84	28	25,6	26
209.308 без кода 952, 950, P84	25	22,4	23
209.377 с кодом P98	36	33	33,5
209.377 без кода P98	32	30	30,5
209.477	32	30	30,5

1*	Размер нового диска
2*	Минимально допустимый размер
3*	Минимальный размер при проведении сервисных работ

Задние диски			
Модель	1*	2*	3*
209.316/361/365/442/461/465	10	8,3	8,8
209.342/343	9	7,3	7,7
209.375/475	22	19,4	20
209.376/476 до 23.04.2004	22	19,5	20
209.376/476 после 23.04.2004	26	24	24,6
209.320/420	10	8,3	8,8
209.308	9	7,3	7,8
209.377/477	26	24	24,5
209.341/354/441/442/454	10	8,3	8,8
209.356/456	22	19,4	20
209.372/472	10	8,3	8,8

1*	Размер нового диска
2*	Минимально допустимый размер
3*	Минимальный размер при проведении сервисных работ